GRUPPI ASPIRANTI
MOD. GA/GV

DESCRIZIONE

La serie è suddivisa in 18 modelli con portate d'aria da 1.000 a 16.000 m^3/h.
Sono adatti per installazione a pavimento o in posizione sospesa a parete o a soffitto, possono essere corredati di idonee canalizzazioni per la distribuzione di mandata o ripresa aria.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Telaio portante in profilati di alluminio estruso anticorodal
- Pannellatura di tamponamento zincata interna e preverniciata
- esternamente con interposta schiuma di poliuretano espanso spessore 25mm
- Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore accoppiato tramite cinghie e pulegge
- Scambiatori di calore aria/acqua calda o refrigerata realizzati con tubi in rame ed alette in alluminio
- Filtri in fibra sintetica rigenerabile con telaio in acciaio zincato
- Esecuzione speciale con motori Brushless

GRUPPI ASPIRANTI
MOD. GA/GV

DATI TECNICI

GRUPPI ASPIRANTI CON MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO

Modello	Ventilatore	Portata [m³/h]	Prevalenza [Pa]	Potenza Nominale [kW]	Alimentazione elettrica [V/n/Hz]	Dimensione di Ingombro [mm]			Peso [Kg]	Rumorosità [dB]
						L	P	H		
GA/GV 01	7/7 4P	1.600	180	0,18	230/1/50	500	500	500	23	65
GA/GV 02	9/7 4P	2.250	220	0,35	230/1/50	500	500	500	27	66
GA/GV 03	10/8 4P	3.200	400	0,55	230/1/50	600	600	600	35	66
GA/GV 04	12/9 6P	4.200	160	0,55	230/1/50	700	700	700	54	70

GRUPPI ASPIRANTI CON MOTORE A SINGOLA POLARITA' A TRASMISSIONE

Modello	Ventilatore	Portata [m³/h]	Prevalenza [Pa]	Potenza nominale [kW]	Alimentazione elettrica [V/n/Hz]	Dimensione di Ingombro [mm]			Peso [Kg]	Rumorosità [dB]
						L	P	H		
GA/GV 05	7/7	1.200	250	0,25 4P	400/3/50	500	700	500	31	60
GA/GV 06	7/7	1.800	250/500	0,55/0,75 4P	400/3/50	500	700	500	35	66/70
GA/GV 07	9/7	2.000	250/500	0,37/0,75 4P	400/3/50	550	850	550	43	64/69
GA/GV 08	9/7	2.600	250/500	0,55/1,10 4P	400/3/50	550	850	550	45	69/72
GA/GV 09	10/8	3.000	250/500	0,55/1,10 4P	400/3/50	600	900	600	52	67/70
GA/GV 10	10/8	3.800	250/500	1,10/1,50 4P	400/3/50	600	900	600	54	72/73
GA/GV 11	12/12	4.000	250/500	0,75/1,50 4P	400/3/50	750	1000	750	73	64/69
GA/GV 12	12/12	5.000	250/500	1,10/1,50 4P	400/3/50	750	1000	750	75	67/71
GA/GV 13	12/12	6.500	250/500	1,50/2,20 4P	400/3/50	750	1000	750	78	71/73
GA/GV 14	15/15	8.000	250/500	1,50/3,00 4P	400/3/50	900	1100	900	108	68/72
GA/GV 15	15/15	10.000	250/500	2,20/4,00 4P	400/3/50	900	1100	900	111	71/74
GA/GV 16	18/18	12.000	250/500	2,20/4,00 4P	400/3/50	1000	1300	1000	118	72/75
GA/GV 17	18/18	14.000	250/500	3,00/4,00 4P	400/3/50	1000	1300	1000	122	73/78
GA/GV 18	18/18	16.000	250	4,00 4P	400/3/50	1000	1300	1000	122	78/80

GRUPPI ASPIRANTI
MOD. GA/GV

GRUPPI ASPIRANTI CON ALIMENTAZIONE MONOFASE - VENTILATORI PLUG FUN

Modello	Ventilatore	Portata [m3/h]	Prevalenza utile [Pa]	Potenza installata [kW]	Tensione di alimentazione [V]	Rumorosità [dB] In//Out	Rumorosità massima [dB] In//Out	Dimensione di ingombro [mm]			Peso [kg]
								L	P	H	
GA/GV 01 EC	K3G280-AT0472	750-2.550	260/245	0.42	0,11/0,39	66/73	83/90	500	500	500	20
GA/GV 02 EC	K3G310-AX5422	1.200-4.350	280/425	1.27	0,18/1,15	64/70	75/81	700	700	700	25

GRUPPI ASPIRANTI CON ALIMENTAZIONE TRIFASE - VENTILATORI PLUG FUN

Modello	Ventilatore	Portata [m3/h]	Prevalenza utile [Pa]	Potenza installata [kW]	Potenza assorbita [kW]	Tensione di alimentazione [V]	Rumorosità [dB] In//Out	Rumorosità massima [dB] In//Out	Dimensione di ingombro [mm]			Peso [kg]
									L	P	H	
GA/GV 03 EC	K3G310-AX5290	900-4.050	195/400	1	0,13/0,92	400	62/68	79/85	600	700	600	50
GA/GV 14 EC	K3G400-AQ2501	1.285-7.500	350/700	3	3,12/2,73	400	73/80	87/94	900	900	600	60
GA/GV 18 EC	K3G630-AR0201	6.650-20.650	410/450	6.75	1,32/5,82	400	75/81	92/97	1.000	1.300	1.000	150